

SCHEDA TECNICA

Referente tecnico:

Pietro Bellini Tel: 331-1849903



IMPIANTO LUCI

| Quantità | Modello | Casa produttrice |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| PROIETTORI | | |
| 6 | PAR 64 1000W | |
| 12 | PC 1000W | SPOTLIGHT |
| 4 | PC 500W | SPOTLIGHT |
| 5 | SAGOMATORI SS 1000W | SPOTLIGHT |
| 4 | QUARZINE 500W | SPOTLIGHT |
| 4 | DOMINO 1000W | SPOTLIGHT |
| 1 | LUCCIOLA 6 ° 30W | SPOTLIGHT |
| CENTRALINA DMX | | |
| 1 | TANGO ADB 24/48 | ADB |
| UNITA' DI POTENZA | | |
| 2 | DIMMER DMX ADB MEMORACK 15 - 6X3000W | ADB |
| 1 | DIMMER DMX ADB MICROPACK 15 - 6X2300W | ADB |
| ATTREZZATURA VARIA | | |
| 13 | SUPERCLAMP | |
| 15 | GANCI | |
| 2 | STATIVI MAX=3M | |
| 2 | IRIDE PER SAGOMATORI | |
| 2 | PORTA GOBOS PER SAGOMATORI | |
| CAVI CEE | | |
| 10 | 3 m | |
| 15 | 5 m | |
| 18 | 10 m | |
| 5 | 20 m | |
| 17 | SDOPPIATORI | |
| 4 | CIRCUITI CEE 16A 6X10M | |
| CAVI DI SICUREZZA | | |
| 14 | CAVI ACCIAIO | |

IMPIANTO AUDIO

| Quantità | Modello | Casa produttrice |
|--|---|------------------|
| SPEAKERS | | |
| 2 | DIFFUSORI 2 VIE TFLV12P8 300W (PASSIVE) | PROEL |
| 2 | SUBWOOFER TFLV115SP4 400W (PASSIVE) | PROEL |
| 4 | SPIA STREET AUDIO 315 A 300W (ATTIVE) | STREET AUDIO |
| 2 | SPIA 200W (ATTIVE) | FBT |
| FINALI DI POTENZA | | |
| 2 | PRL 950 2X300W | PROEL |
| MIXER | | |
| 1 | MIXER YAMAHA MG 24/14 FX | YAMAHA |
| MICROFONI | | |
| 2 | SM 57 | SHURE |
| 2 | SM 58 | SHURE |
| 1 | RADIOMIC. ARCHETTO EW 152 G2 | SENNHEISER |
| 1 | ARCHETTO HS 2-1 EW BEIGE | SENNHEISER |
| 1 | MIC. ARCHETTO ETHD | SHURE |
| 1 | RADIOMIC. CAPSULA BETA 58 + RIC PGX 4 | SHURE |
| 2 | SM 102B (MICROFONI A CONDENSATORE) | SHURE |
| COMPRESSORI ED EFFETTI | | |
| 1 | V – VERB PRO REV 2496 | BEHRINGER |
| 2 | COMPRESSORE BEHR. AUTOCOM PRO–XL MDX 1600 | BEHRINGER |
| 1 | EQUAL. ULTRAGRAPH PRO FBQ 3102 BEH. | BEHRINGER |
| CAVI E DI-BOX | | |
| 4 | D I BOX | STREET AUDIO |
| 4 | CODINI JACK MASCHIO – CANNON MAS. | |
| 4 | CODINI JACK MASCHIO – CANNON FEM.. | |
| 8 | SPEAKON | |
| 15 | XLR 10 M | |
| 6 | JACK – JACK | |
| 1 | STAGE-BOX 32/8 C 30 METRI | STREET AUDIO |
| 2 | CAVI DMX | |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE VARI | | |
| LETTORI DVD, CD, VHS, TAPE E VIDEOPROIETTORI | | |
| 1 | LETTORE DVD DVP-NS585P | SONY |
| 1 | LETTORE DVD | PANASONIC |
| 1 | VIDEO PROIETTORE | EPSON |
| 1 | LETTORE CD | SONY |
| 1 | TAPE | HITACHI |
| 1 | VIDEOREGISTRATORE | SANYO |
| STATIVI E ASTE | | |
| 10 | ASTE MICROFONO | |
| 4 | STATIVI PER DIFFUSORI | |

SPECIFICHE VIDEOPROIETTORE

TECNOLOGIA:

sistema di proiezione: tecnologia 3LCD, pannello RGB LCD
pannello LCD: 0,76 pollici con C2 Fine

IMMAGINE:

color light output: 5.500 lumen-4.455 lumen (in modalità risparmio energia)
white light output: 5.500 lumen-4.455 lumen (in modalità risparmio energia)
risoluzione: WXGA, 1280x800, 16:10
alta definizione: HD ready
aspect ratio: 16:10
rapporto di contrasto: 5.000:1
lampada: 380 W, 3.000 h durata, 4.000 h durata (in modalità risparmio energetico)
correzione trapezoidale: manuale verticale: +/-30°, manuale orizzontale ±30°
elaborazione video: 10 bit

OTTICA:

rapporto di proiezione: 1,26-2,30:1
zoom: manual, factor: 1-1,8
zoom ratio: 1-1,8:1
lenti: ottico
lens shift: manuale-verticale ±67%, orizzontale ±30%
dimensioni area di protezione: 50 pollici-300 pollici
distanza di proiezione grandangolare: 1,4m-15m (300 pollici schermo)
distanza di proiezione teleobiettivo: 2,5m-15m (300 pollici schermo)
rapporto focale (F): 1,65-2,55
distanza focale: 21,28mm-37,94mm
messa a fuoco: manuale

CONNETTIVITA':

interfacce: RS-232C, ingresso audio RCA phono (cinch) ingresso audio mini jack stereo (4x) uscita audio mini jack stereo, ingresso S-VIDEO, ingresso BNC, ingresso component, ingresso composite, displayport, ingresso HDMI, uscita VGA, ingresso VGA, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opzionale), interfaccia Ethernet (100base-tx/10base-t)

FUNZIONALITA'AVANZATE:

sicurezza: kensington lock, barra di sicurezza
caratteristiche: direct power on/off, Epson cinema filter, accensione/spegnimento istantanei
modalità colore: dinamico, foto, presentazione, sRGB, teatro, DICOM SIM